

PDVPOS

| Detalles | |
|-----------------------------|---|
| Modelo: | PVP1180 |
| Impresión | |
| Método de impresión: | Impresión térmica directa de línea |
| Velocidad de impresión: | 220 mm / seg |
| Comandos de impresión: | Compatible con ESC / POS |
| Vida útil de la impresión: | 100 km |
| Interfaz | |
| Puertos: | USB / Ethernet / RJ11 |
| Caracteres | |
| Fuente A: | 12 * 24 puntos, 1.5 (An) * 3.0 (Al) mm |
| Fuente B: | 9 * 17 puntos, 1.1 (An) * 2.1 (Al) mm |
| Alfanumérico: | ASCII 12 x 24 puntos |
| Códigos de barras | |
| 1D: | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / , CODE93 / CODE128 |
| 2D: | Código QR |
| Suministro eléctrico | |
| Salida: | DC 24V / 2.5A |
| Cajón de dinero: | DC 24V / 1A |
| Papel | |
| Tipo de papel: | Rollo de papel térmico |
| Diámetro del rollo: | 80 mm |
| Cortador de papel: | Cortador automático – Corte completo o parcial |
| Entorno de operación | |
| Temperatura: | 0 – 45 ° C |
| Humedad: | 10% – 80% Humedad relativa |
| Peso: | 2Kg 2.2 Kg |